

## APVALI LED PANELĖ B

Paviršinio montavimo skirtingų diametrų virštinkinės panelės puikiai tinka interjero apšvietimui butyje, biurų bei įstaigų laukiamuosiuose, bendrose komercinėse erdvėse. Galimas tiek paviršinis, tiek pakabinamas montavimo būdas. Šviesos skaida - tiesioginė (į apačią). Pasirinktina gali būti RGB spalvinis variantas. Optinės linzės PMMA.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	SMD2835
LED šviestukų gamintojas	OSRAM

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90

### Bendrieji parametrai

Korpusas	Metalas; Akrilas
Korpuso Spalva	Juoda; Balta
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; RoHS

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
--------------------------	----------

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
CDR-4024NW-O	24W	2400 lm	Φ400x50
CDR-5036NW-O	36W	3600 lm	Φ500x50
CDR-6048NW-O	48W	4800 lm	Φ600x50
CDR-8072NW-O	72W	7200 lm	Φ800x50
CDR-1096NW-O	96W	9600 lm	Φ1000x50
CDR-1212NW-O	120W	12000 lm	Φ1200x50
CDS-4024NW-O	24W	2400 lm	400x400x50
CDS-5036NW-O	36W	3600 lm	500x500x50
CDS-6048NW-O	48W	4800 lm	600x600x50
CDS-8072NW-O	72W	7200 lm	800x800x50
CDS-1096NW-O	96W	9600 lm	1000x1000x50
CDS-1212NW-O	120W	12000 lm	1200x1200x50