UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-14

AKCENTINIS ŠVIESTUVAS-SMD 120 lm/W

Akcentinis šviestuvas (Downlight) komercinių ir buitinių patalpų, prekybos centrų, drabužių parduotuvių, muziejų ar viešbučių apšvietimui. Gali būti dviejų efektyvumų 100 lm/w ir 120 lm/w. Reflektorius gali būti baltas, blizgantis (chromuotas), juodas.






Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W; ≥120 lm/W
Apšvietos kampas	70°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80; RA≥90
LED šviestukų tipas	SMD 2835
LED šviestukų gamintojas	SAN`AN

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Baltas; Juodas; Chromuotas
Garantija	3 metai; 5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90
Maitinimo šaltinio gamintojas	LIFUD; EAGLERISE

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Lubų angos dydis (mm)	Dydis (mm)
DSR-07NW2-DI	7W	840 lm	ф70	ф90x45
DSR-10NW2-DI	10W	1200 lm	ф85	ф105x65
DSR-15NW2-DI	15W	1800 lm	ф105	ф130x68
DSR-20NW2-DI	20W	2400 lm	ф140	ф165x90
DSR-30NW2-DI	30W	3600 lm	ф165	ф190x95
DSR-40NW2-DI	40W	4800 lm	ф200	ф220x105