

AKCENTINIS ŠVIESTUVAS-SMD 120 lm/W

Akcentinis šviestuvas (Downlight) komercinių ir buitinių patalpų, prekybos centrų, drabužių parduotuvių, muziejų ar viešbučių apšvietimui. Gali būti dviejų efektyvumų 100 lm/w ir 120 lm/w. Reflektorius gali būti baltas, blizgantis (chromuotas), juodas.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W; ≥120 lm/W
Apšvietos kampas	70°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80; RA≥90
LED šviestukų tipas	SMD 2835
LED šviestukų gamintojas	SAN`AN

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90
Maitinimo šaltinio gamintojas	LIFUD; EAGLERISE

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Baltas; Juodas; Chromuotas
Garantija	3 metai; 5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Lubų angos dydis (mm)	Dydis (mm)
DSR-07NW2-DI	7W	840 lm	φ70	φ90x45
DSR-10NW2-DI	10W	1200 lm	φ85	φ105x65
DSR-15NW2-DI	15W	1800 lm	φ105	φ130x68
DSR-20NW2-DI	20W	2400 lm	φ140	φ165x90
DSR-30NW2-DI	30W	3600 lm	φ165	φ190x95
DSR-40NW2-DI	40W	4800 lm	φ200	φ220x105