
UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-11

PAVIRŠINIS ŠVIESTUVAS IP66 IK10 C

IP66 klasės šviestuvas, atsparumo klasė IK10. Gali būti eksploatuojamas tiek vidaus tiek lauko sąlygomis. Tinkamas naudoti praėjimo zonose, laiptinėse, koridoriuose. Gali būti komplektuojamas su mikrobangų jutikliu arba avarinio rėžimo moduliu. Montuojamas prie sienų ar lubų.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥80 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	SMD2835
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo klasė	IK10
Korpusas	PC
Korpuso Spalva	Balta
Garantija	3 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	180-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,9

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥30000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -25°C iki +55°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
CL-15NPW6-C	15W	1440 lm	136	300x95
CL-15NPW6-C	15W	1440 lm	136	360x105
CL-18NPW6-C	18W	1400 lm		360x105
CL-25NPW6-C	25W	2000 lm	156	360x105
CL-35NPW6-C	35W	2800 lm	176	420x112