

## AVARINIS ŠVIESTUVAS IP65 C

Paviršinio montavimo avarinis šviestuvas ("antipanic" tipo). IP65 apsaugos klasės. Avarinio veikimo laikas nemažiau 3 h. Skirtas apšviesti evakuacinius kelius, dingus pagrindiniam apšvietimui patalpoje. Komplekte yra lizdės skirtos atviroms erdvėms ir koridoriams.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥90 lm/W; ≥100 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	5700K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-240V AC
Šviestuvo elektros saugos klasė	II

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)	Aprašymas
ELMS3W5-3MCC	3W (Avarinio veikimo laikas 3h)	280 lm	155x155x46	Baterija LifePo4 3,2V
ELMR3W5-3MCC	3W (Avarinio veikimo laikas 3h)	280 lm	Φ155x46	Baterija LifePo4 3.2V

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Korpusas	Plastikas
Korpuso spalva	Balta
Garantija	3 metai; 5 metai
Sertifikatai	ROHS; CE

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	0°C iki +40°C