UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-11

AVARINIS ŠVIESTUVAS IP65 C

Paviršinio montavimo avarinis šviestuvas ("antipanic" tipo). IP65 apsaugos klasės. Avarinio veikimo laikas nemažiau 3 h. Skirtas apšviesti evakuacinius kelius, dingus pagrindiniam apšvietimui patalpoje. Komplekte yra linzės skirtos atviroms erdvėms ir koridoriams.






Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥110 lm/W; ≥120 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	5700K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK06
Korpusas	Plastikas
Korpuso Spalva	Balta
Garantija	3 metai; 5 metai
Sertifikatai	ROHS; CE

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-240V AC
Šviestuvo elektrosaugos klasė	II

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	0°C iki +40°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)	Aprašymas
ELMS3W5-3MCC	3W (Avarinio veikimo laikas 3h)	330 lm	155x155x46	Baterija LifePo4 3,2V
ELMR3W5-3MCC	3W (Avarinio veikimo laikas 3h)	330 lm	Φ155x46	Baterija LifePo4 3.2V
ELMS6W5-1ACC	6W (Avarinio veikimo laikas 1h)	720 lm	155x155x46	Baterija LifePo4 3.2V
ELMR6W5-1ACC	6W (Avarinio veikimo laikas 1h)	720 lm	Φ155x46	Baterija LifePo4 3.2V