UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-11

AVARINIS ŠVIESTUVAS CR

Avarinis šviestuvas ("antipanic" tipo) įmontuojamas į lubas. Avarinio veikimo laikas nemažiau 3 h. Skirtas apšviesti evakuacinius kelius, dingus pagrindiniam apšvietimui patalpoje. Komplekte yra linzės skirtos atviroms erdvėms ir koridoriams.






Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	110 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	6000K-7000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥80
LED šviestukų tipas	5730

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Korpuso Spalva	Balta
Garantija	2 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0.90
Šviestuvo elektrosaugos klasė	II
Įtampa po maitinimo šaltinio	5V

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	50000h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo 0°C iki +40°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
ELRR3W5-3MJC	3W (Avarinio veikimo laikas - 3h)	330 lm	Φ145x34