

AVARINIS ŠVIESTUVAS IP65 RL

Avarinis šviestuvas ("antipanic" tipo) įmontuojamas į lubas. IP65 apsaugos klasės. Avarinio veikimo laikas nemažiau 3 h. Skirtas apšviesti evakuacinius kelius, dingus pagrindiniam apšvietimui patalpoje. Komplekte yra lizdės skirtos atviroms erdvėms ir koridoriams.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	5700K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	2835

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	90-265V AC
------------------	------------

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20; IP65
Korpusas	Plastikas
Korpuso spalva	Balta
Garantija	3 metai; 5 metai
Sertifikatai	ROHS; CE

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
--------------------------	----------

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Angos dydis (mm)	Dydis (mm)
ELR-3W5P3M-L	3W (Avarinio veikimo laikas - 3h)	300 lm	Φ135x30	Φ150x40