

## HBT IP65 IK10 MH

Puikus sprendimas naudoti aukštas patalpas turinčioms erdvėms: sandėliams, gamybinėms patalpoms, mažmeninės prekybos salėms. Didelio atsparumo IP65 ir IK10. Galimas įvairus šviesos sklaidos kampų pasirinkimas.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥135 lm/W; ≥170 lm/W
Apšvietos kampas	30°; 60°; 90°; 120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	SMD2835

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Maitinimo šaltinio gamintojas	PHILIPS

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK10
Korpusas	Aliuminis; PC
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Veikimo sąlygos

Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -30°C iki +50°C
------------------------------	---------------------

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
HBT-050N-4H	50W	6750 lm	160	600x116x60
HBT-050N9-7H	50W	8500 lm	240	600x116x60
HBT-080N-4H	80W	10800 lm	256	900x116x60
HBT-080N9-7H	80W	13600 lm	384	900x116x60
HBT-100N-4H	100W	13500 lm	336	1200x116x60
HBT-100N9-7H	100W	17000 lm	504	1200x116x60
HBT-150N-4H	150W	20250 lm	480	1500x116x60
HBT-150N9-7H	150W	25500 lm	672	1500x116x60