

## EVAKUACINIS ŠVIESTUVAS IP65 5,5W B

Dvipusis evakuacinis šviestuvas skirtas nurodyti išėjimo kryptį dingus pagrindiniam apšvietimui. Ant korpuso klijuojami lipdukai su reikalingomis kryptimis. Šviestuvas turi 3h veikimo maitinimo šaltinį su avariniu moduliu. Matomumo distancija >25 m. Baterijos įkrovos laikas iki 16 val. Tinka naudoti gamybinėse bei komercinėse patalpose.



### Šviesos charakteristikos

Šviesos spalva (CCT) 6500K

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė IP65

Korpusas Polikarbonatas

Garantija 2 metai

Sertifikatai ROHS; CE

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa 220-240V AC

### Modelių parametrai

Modelis	Atvyksta	Galia	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)	Avarinio modulio veikimo laikas	Baterijos Talpa
ELT-5W5P3M-B	✓	5,5W	18	300x126x178	3h	LFP 6,4V 1,5Ah
ELF-5W5P3M-B	✓	5,5W	18	300x126x192	3h	LFP 6,4V 1,5Ah