UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-18

EVAKUACINIS ŠVIESTUVAS IP65 5,5W B

Dvipusis evakuacinis šviestuvas skirtas nurodyti išėjimo kryptį dingus pagrindiniam apšvietimui. Ant korpuso klijuojami lipdukai su reikalingomis kryptimis. Šviestuvas turi 3h veikimo maitinimo šaltinį su avariniu moduliu. Matomumo distancija >25 m. Baterijos įkrovos laikas iki 16 val. Tinka naudoti gamybinėse bei komercinėse patalpose.








Šviesos charakteristikos

Šviesos spalva (CCT)	6500K

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Korpusas	Polikarbonatas
Garantija	2 metai
Sertifikatai	ROHS; CE

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)	Avarinio modulio veikimo laikas	Baterijos Talpa
ELT-5W5P3M-B	5,5W	18	300x126x178	3h	LFP 6,4V 1,5Ah
ELF-5W5P3M-B	5,5W	18	300x126x192	3h	LFP 6,4V 1,5Ah