

GATVĖS ŠVIESTUVAS S17



Didelio efektyvumo gatvės šviestuvai, gali būti naudojami SMD3030 arba SMD5050 LED šviestukai. Profesionalus sprendimas gatvių apšvietimui. Ilgas tarnavimo laikas >100000 h. Platus optikos apšvietimo kampų pasirinkimas. Specialus laikiklis leidžia kęsti šviestuvo kampą + - 15°. Korpusas atidaromas be įrankių pagalbos. Elektrinės grandinės nutraukimas atidarius korpusą. Gali būti komplektuojamas su NEMA jungtimi ir šviesos jutikliu. ENEC sertifikatas. Gamintojas turi ISO9001 ir ISO14001 kokybės valdymo sertifikatus.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	140 lm/W-165 lm/W
Apšvietos kampas	160°x70°; 150°x90°; 130°x60°; 150°x70°; 160°x100°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-5700K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥70; RA≥80
LED šviestukų tipas	3030; 5050
LED šviestukų gamintojas	PHILIPS; LUMILEDS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,98
Maitinimo šaltinio gamintojas	INVENTRONICS
Šviestuvo elektros saugos klasė	I; II

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo klasė	IK10
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Pilka; Juoda
Garantija	5 metai

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥100000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -40°C iki +50°C
Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V; TIMER DIMMING
Apsauga nuo viršįtampių	10kV; 20kV

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)	Svoris (kg)
ST-020NXG-6Z	20W	3300 lm	610x190x143	4,7
ST-040NXG-5Z	40W	6000 lm	610x190x143	4,7
ST-040NXG-6Z	40W	6400 lm	610x190x143	4,7
ST-060NXG-5Z	60W	9000 lm	610x190x143	4,7
ST-060NXG-7Z	60W	10200 lm	610x190x143	4,7
ST-080NXG-4Z	80W	11200 lm	610x190x143	4,7
ST-080NXG-6Z	80W	12800 lm	660x240x143	5,8
ST-100NXG-5Z	100W	15500 lm	660x240x143	5,8
ST-120NXG-5Z	120W	18600 lm	660x240x143	5,8
ST-150NXG-4Z	150W	21750 lm	660x240x143	5,8
ST-150NXG-6Z	150W	24000 lm	762x290x143	8,1

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)	Svoris (kg)
ST-180NXG-5Z	180W	27000 lm	762x290x143	8,1
ST-200NXG-5Z	200W	30000 lm	762x290x143	8,1
ST-240NXG-5Z	240W	36000 lm	762x290x143	8,1