UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-10

PROŽEKTORIUS F 130LM/W

Nedidelių matmenų, didelio efektyvumo iki 130lm/W lauko prožektorius. Tinka pastatų, teritorijų apšvietimui. Gali būti įvairių sklaidos kampų.








Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥130 lm/W
Apšvietos kampas	15°; 24°; 30°; 60°; 90°; 150°x70°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	3030
LED šviestukų gamintojas	PHILIPS

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo klasė	IK08
Korpusas	Aliuminis
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-277V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥ 50000h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -25°C iki +55°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
FL-050N9B3-M	50W	6500 lm	72	220x52x283
FL-100N9B3-M	100W	13000 lm	144	278x52x369
FL-150N9B3-M	150W	19500 lm	192	392x57x394
FL-200N9B3-M	200W	26000 lm	240	392x57x445
FL-300N9B3-M	300W	39000 lm	432	545x65x524
FL-400N9B3-M	400W	52000 lm	576	