UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-10

PIR jutiklis S05

Jutiklis gali būti montuojamas tiek viduje, tiek lauke. Reguliuojamas laikas ir veikimas tarp 3-2000Lx. Rekomenduojamas tvirtinimo aukštis 2-4m. Valdoma galia LED šviestuvams 300W. Jautrumo atstumas 6m- 12m. Galimas laiko uždelsimas nuo 10 sek. +- 3 sek. iki 15 min +- 2 min.





Šviesos charakteristikos

Apšvietos kampas	360°

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP44
Korpusas	PC
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	5 metai

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC

Veikimo sąlygos

Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20⁰ iki +40⁰

Modelių parametrai

Modelis	Angos dydis (mm)	Dydis (mm)	Aprašymas
SE-PIRS05A-S	Ø80	80x41	Detection Distance 6m.
SE-PIRS05B-S	Ø88	88x55	Detection Distance 12m.