

## TRI-PROOF D >150 lm/W

Linijinis šviestuvas su IP64 apsaugos klase ir turi įvairius sklaidos kampus. Gali būti naudojamas, sandėliams, gamykloms, maisto gamyboje ir pan.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvas efektyvumas	≥150 lm/W
Apšvietos kampas	30°; 60°; 90°; 120°; 30°x110°; DA 25°; L25°; R25°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
Akinimo koeficientas (UGR)	<22
LED šviestukų tipas	2835

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Maitinimo šaltinio gamintojas	FAHOLD; BOKE

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK08
Korpusas	Aliuminis; PC
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS; ENEC

### Veikimo sąlygos

Šviestuvas ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki + 40°C

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
LO-1224N98-T	24W	4200 lm	1200x65x36
LT-1526N95LT	26W	3900 lm	1437x65x36
LT-1530N95LT	30W	4650 lm	1437x65x36
LT-1533N95LT	33W	5000 lm	1437x65x36
LO-1236N97-T	36W	6000 lm	1200x65x36
LT-1536N95LT	36W	6000 lm	1437x65x36
LT-1541N95LT	41W	6200 lm	1437x65x36
LT-1545N95LT	45W	7300 lm	1437x65x36
LT-1547N95LT	48W	7400 lm	1437x65x36
LT-1558N95LT	58W	8700 lm	1437x65x36
LT-1571N95LT	71W	10650 lm	1437x65x36