

Akcentinis šviestuvas IP44/IP65 X5

Akcentinis šviestuvas (Downlight) su žemu akinimo koeficientu. Puikus sprendimas komercinių patalpų, prekybos centrų, drabužių parduotuvių, muziejų, viešbučių ar ofisų apšvietimui. Gali būti komplektuojama su dimeriuojamais maitinimo šaltiniais 0-10V, Triac, DALI. Apsaugos koeficientas IP44 arba IP65.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥110 lm/W
Apšvietos kampas	60°
Šviesos spalva (CCT)	2700K; 3000K; 4000K; 5000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
Akinimo koeficientas (UGR)	<22
LED šviestukų tipas	SMD3030

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Maitinimo šaltinio gamintojas	OSRAM; BOKE

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP44; IP65
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta
Garantija	3 metai; 5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS; ENEC

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	>50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +40°C
Valdymas (Dimeriavimas)	TRIAC; 1-10V; DALI

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Lubų angos dydis (mm)	Dydis (mm)
DSR-10NW15DX	10W	1100 lm	φ90-100	φ110x53
DSR-15NW15DX	15W	1650 lm	φ90-100	φ110x53
DSR-15NW15DX	15W	1650 lm	φ125-135	φ145x69
DSR-20NW15DX	20W	2200 lm	φ125-135	φ145x69
DSR-20NW15DX	20W	2200 lm	φ165-180	φ190x86
DSR-25NW15DX	25W	2750 lm	φ165-180	φ190x86
DSR-35NW15DX	30W	3300 lm	φ165-180	φ190x86
DSR-35NW15DX	30W	3300 lm	φ200-220	φ230x99
DSR-40NW15DX	40W	4400 lm	φ200-220	φ230x99