

AKCENTINIS ŠVIESTUVAS COB IP65

Akcentinis šviestuvas (Downlight) su žemu akinimo koeficientu skirtas montuoti tiek pastato viduje tiek išorėje, komercinių, administracinių patalpų apšvietimui. Korpuso spalvos: balta, juoda.



Šviesos charakteristikos

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Šviestuvo efektyvumas | ≥110 lm/W |
| Apšvietos kampas | 60° |
| Šviesos spalva (CCT) | 3000K; 4000K; 5000K; 6500K |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥80 |
| Akinimo koeficientas (UGR) | <19 |
| LED šviestukų gamintojas | EPISTAR; CITIZEN |

Elektriniai duomenys

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Naudojama įtampa | 100-240V AC |
| Jėgos faktorius (PF) | >0,90 |
| Maitinimo šaltinio gamintojas | LIFUD |

Bendrieji parametrai

| | |
|-----------------|----------------|
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Atsparumo klasė | IK07 |
| Korpusas | Aliuminis + PC |
| Korpuso Spalva | Balta; Juoda |
| Garantija | 3 metai |
| Sertifikatai | CE; ROHS |

Veikimo sąlygos

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas | ≥50000 h |
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo -20°C iki +35°C |
| Valdymas (Dimeriavimas) | 0-10V; DALI; TRIAC |

Modelių parametrai

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Lubų angos dydis (mm) |
|--------------|-------|-----------------|-----------------------|
| DCR-15NW61-S | 15W | 1650 lm | Φ92 |
| DCR-20NW61-S | 20W | 2200 lm | Φ112 |
| DCR-30NW61-S | 30W | 3300 lm | Φ150 |
| DCR-40NW61-S | 40W | 4400 lm | Φ200 |