

SIENINIS ŠVIESTUVAS "WALL-5" IP54

IP54 apsaugos klasės šviestuvai puikus sprendimas apšviesti pastatų fasadus. Panaudojimas: komercinių, pramoninių, administracinių bei kitos paskirties pastatų apšvietimui. Šviestuvo korpusas atsparus UV spinduliams.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	105 lm/W
Šviesos spalva (CCT)	2700K-6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA \geq 80
Akinimo koeficientas (UGR)	<22

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Šviestuvo elektrosaugos klasė	I

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
WL-08WS4-H	8W	840 lm	70x223x58
WL-16WS4-D-H	16W(2x8)	1680 lm	70x200x45

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP54; IP65
Atsparumo klasė	IK10
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Tamsiai pilka; Sidabrinė; Balta; Antracito
Garantija	2 metai; 5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -40°C iki +45°C
------------------------------	---------------------