

## HBT L19 NSF

Sprendimas tinkamas naudoti maisto pramonėje. Turi NSF sertifikatą. Turi įvairius šviesos sklaidos kampus ir didelį atsparumą drėgmei ir mechaniniams poveikiams (IP66 ir IK06).



### Šviesos charakteristikos

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Šviestuvo efektyvumas         | ≥135 lm/W   |
| Apšvietos kampas              | 40°x100°; 60°x90°; 70°x100°;<br>DA25°; 90°x100°; 120° |
| Šviesos spalva (CCT)          | 3000K; 4000K; 5000K                                   |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥80   |
| LED šviestukų tipas           | SMD2835   |

### Elektriniai duomenys

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Naudojama įtampa              | 100-240V AC  |
| Jėgos faktorius (PF)          | >0,95        |
| Maitinimo šaltinio gamintojas | INVENTRONICS |

### Modelių parametrai

| Modelis      | Galia | Šviesos srautas | Dydis (mm)  |
|--------------|-------|-----------------|-------------|
| HBT-070D--4A | 70W   | 9450 lm         | 629x86x114  |
| HBT-120D--4A | 120W  | 16200 lm        | 1209x86x114 |

### Bendrieji parametrai

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Apsaugos klasė  | IP66            |
| Atsparumo klasė | IK06            |
| Korpusas        | Aliuminis; PMMA |
| Garantija       | 5 metai         |
| Sertifikatai    | CE; ROHS        |

### Veikimo sąlygos

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas     | ≥50000 h            |
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo -30°C iki +45°C |
| Valdymas (Dimeriavimas)      | 0-10V               |
| Apsauga nuo viršįtampių      | 6kV; 10kV           |