

## AKCENTINIS ŠVIESTUVAS IP54 CD9 120/130 LM/W

130  
[lm/W]



Akcentinis šviestuvas (Downlight) su žemu akinimo koeficientu. Geras sprendimas komercinių patalpų, prekybos centrų, viešbučių, ofisų ar pagalbinių patalpų apšvietimui. Efektyvumas 120 Lm/W arba 130 Lm/W. Gali būti komplektuojama su dimeriuojamais maitinimo šaltiniais 0-10V, Triac, DALI. Apsaugos koeficientas IP54.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	120 lm/W; 130 lm/W
Apšvietos kampas	110°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥80
LED šviestukų tipas	SMD 2835

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	AC 200-240V
Jėgos faktorius (PF)	>0.9
Bendras harmoninis iškraipymas	15<%( THD)
Maitinimo šaltinio gamintojas	EAGLERISE
Šviestuvo elektros saugos klasė	II
Įtampa po maitinimo šaltinio	24-42V DC

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP54
Atsparumo klasė	IK04
Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Juoda; Balta
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	50000h
Šviesos srauto nusėdimas	0.05
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI; TRIAC

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Lubų angos dydis (mm)	Dydis (mm)
DSR-12NW43-C	12W	1560 lm	φ125	φ140x45
DSR-15NW42-C	15W	1800 lm	φ125	φ140x45
DSR-15NW42-C	15W	1800 lm	φ170	φ190x45
DSR-15NW43-C	15W	1950 lm	φ170	φ190x45
DSR-20NW42-C	20W	2400 lm	φ170	φ190x45
DSS-20NW42-C	20W	2400 lm	155x155	170x170x27
DSR-20NW43-C	20W	2600 lm	φ170	φ190x45
DSR-25NW42-C	25W	3000 lm	φ170	φ190x45
DSR-25NW42-C	25W	3000 lm	φ200	φ228x45
DSR-25NW43-C	25W	3250 lm	φ200	φ228x45
DSS-25NW42-C	25W	3000 lm	145x145	167x167x54

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Lubų angos dydis (mm)	Dydis (mm)
DSR-30NW42-C	30W	3600 lm	φ200	φ228x45
DSS-30NW42-C	30W	3600 lm	210x210	225x225x27
DSR-30NW43-C	30W	3900 lm	φ200	φ228x45
DSR-36NW42-C	36W	4320 lm	φ200	φ228x45
DSS-36NW42-C	36W	4320 lm	185x185	215x215x55