

AKCENTINIS ŠVIESTUVAS IP44 CD9 100/120/130 LM/W

Akcentinis šviestuvas (Downlight) su žemu akinimo koeficientu. Geras sprendimas komercinių patalpų, prekybos centrų, viešbučių, ofisų ar pagalbinių patalpų apšvietimui. Efektyvumas 100 Lm/W arba 120 Lm/W. Gali būti komplektuojama su dimeriuojamais maitinimo šaltiniais 0-10V, Triac, DALI. Apsaugos koeficientas IP44.



Šviesos charakteristikos

| | |
|-------------------------------|---|
| Šviestuvo efektyvumas | ≥ 100 lm/W; ≥ 120 lm/W; ≥ 130 lm/W |
| Apšvietos kampas | 120° |
| Šviesos spalva (CCT) | 3000K; 4000K; 6000K |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA \geq 80 |
| Akinimo koeficientas (UGR) | <20 |

Elektriniai duomenys

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Naudojama įtampa | 200-240V AC |
| Jėgos faktorius (PF) | >0,9 |
| Maitinimo šaltinio gamintojas | LIFUD |

Modelių parametrai

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Lubų angos dydis (mm) | Dydis (mm) |
|--------------|-------|-----------------|-----------------------|------------|
| DSR-10NW4-C | 10W | 1000 lm | φ100 | φ110x45 |
| DSR-12NW4-C | 12W | 1200 lm | φ100 | φ110x45 |
| DSR-15NW4-C | 15W | 1500 lm | φ130 | φ140x45 |
| DSR-20NW4-C | 20W | 2000 lm | φ170 | φ190x45 |
| DSR-25NW4-C | 25W | 2500 lm | φ170 | φ190x45 |
| DSR-30NW4-C | 30W | 3000 lm | φ200 | φ228x45 |
| DSR-36NW4-C | 36W | 3600 lm | φ200 | φ228x45 |
| DSR-15NW42-C | 15W | 1800 lm | φ130 | φ140x45 |
| DSR-15NW42LC | 15W | 1800 lm | φ170 | φ190x45 |
| DSR-20NW42-C | 20W | 2400 lm | φ170 | φ190x45 |
| DSR-25NW42-C | 25W | 3000 lm | φ170 | φ190x45 |
| DSR-25NW42LC | 25W | 3000 lm | φ200 | φ228x45 |

Bendrieji parametrai

| | |
|----------------|----------------|
| Apsaugos klasė | IP44 |
| Korpusas | Aliuminis |
| Korpuso Spalva | Balta; Juoda |
| Garantija | 5 metai |
| Sertifikatai | CE; ROHS; ENEC |

Veikimo sąlygos

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas | ≥ 40000 h |
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo 0°C iki +25°C |
| Valdymas (Dimeriavimas) | 0-10V; DALI; TRIAC |

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Lubų angos dydis (mm) | Dydis (mm) |
|--------------|-------|-----------------|-----------------------|------------|
| DSR-30NW42-C | 30W | 3600 lm | φ200 | φ228x45 |
| DSR-36NW42-C | 36W | 4320 lm | φ200 | φ228x45 |
| DSR-12NW43-C | 12W | 1560 lm | φ130 | φ140x45 |
| DSR-15NW43-C | 15W | 1950 lm | φ170 | φ190x45 |
| DSR-20NW43-C | 20W | 2600 lm | φ170 | φ190x45 |
| DSR-25NW43-C | 25W | 3250 lm | φ100 | φ228x45 |
| DSR-30NW43-C | 30W | 3900 lm | φ100 | φ228x45 |