UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-11

TRI-PROOF PC H

Ekonominis sprendimas sandėlių, gamybinių patalpų apšvietimui. Šviestuvai atsparūs dulkėms, drėgmei, vandeniui, korozija. Galimas šviesos srauto efektyvumas 140Lm/W, 150Lm/W, 160Lm/W, 170Lm/W. Paprastas virštinkinis montavimas.






Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	140 lm/W;150 lm/W;170 lm/W
Apšvietos kampas	130°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-4500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	SMD 2835

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65; IP66
Atsparumo klasė	IK08; IK10
Korpusas	PC
Garantija	3 metai; 5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90
Šviestuvo elektrosaugos klasė	I; II

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	50000 h; 100000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki + 40°C
Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V; DALI

Modelių parametrai

Modelis	Atvykst a	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
TPC0620N-5-H	✔	20W	3000lm	600x65x55
TPC0625N-7-H		25W	4250 lm	600x65x55
TPC1225N-4-H		25W	3500 lm	1200x65x55
TPC1225N-7-H		25W	4250 lm	1200x65x55
TPC1228N--7-H	✔	28W	4760 lm	1200x65x55
TPC1230N-4-H		30W	4200 lm	1200x65x55
TPC1233N-4-H		33W	4620 lm	1200x65x55
TPC1240N-4-H		40W	5600 lm	1200x65x55
TPC1240N-5-H	✔	40W	6000 lm	1200x65x55
TPC1250N-3-H		50W	6500 lm	1200x65x55
TPC1260N-5-H	✔	60W	9000 lm	1200x65x55
TPC1560N-5-H		60W	9000 lm	1500x65x55
TPC1570N-6-H		70W	11200 lm	1500x65x55

Modelis	Atvykst a	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
TPC1570N-7-H		70W	11900 lm	1500x65x55