

TRI-PROOF PC H

Ekonominis sprendimas sandėlių, gamybinių patalpų apšvietimui. Šviestuvai atsparūs dulkėms, drėgmei, vandeniui, korozija. Galimas šviesos srauto efektyvumas 120 Lm/W, 140Lm/W, 150Lm/W, 160Lm/W, 170Lm/W. Paprastas virštinkinis montavimas.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	120 lm/W;140 lm/W;150 lm/W;170 lm/W
Apšvietos kampas	130°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-4500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	SMD 2835

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65; IP66
Atsparumo klasė	IK08; IK10
Korpusas	PC
Garantija	3 metai; 5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	50000 h; 100000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki + 40°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
TPC1228N-2-H	28W	3360 lm	1200x65x55
TPC1230N-2-H	30W	3600 lm	1200x65x55
TPC1238N-2-H	38W	4560 lm	1200x65x55
TPC1240N-2-H	40W	4800 lm	1200x65x55
TPC1250N-2-H	50W	6000 lm	1200x65x55
TPC1550N-2-H	50W	6000 lm	1500x65x55
TPC1560N-2-H	60W	7200 lm	1500x65x55
TPC1250N-3-H	50W	6500 lm	1200x65x55
TPC1225N-4-H	25W	3500 lm	1200x65x55
TPC1230N-4-H	30W	4200 lm	1200x65x55
TPC1233N-4-H	33W	4620 lm	1200x65x55
TPC1240N-4-H	40W	5600 lm	1200x65x55

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
TPC0620N--5-H	20W	3000lm	600x65x55
TPC1240N-5-H	40W	6000 lm	1200x65x55
TPC1260N--5-H	60W	9000 lm	1200x65x55
TPC1560N-5-H	60W	9000 lm	1500x65x55
TPC1570N-6-H	70W	11200 lm	1500x65x55
TPC1228N--7-H	28W	4760 lm	1200x65x55