

TRI-PROOF PC H

Ekonominis sprendimas sandėlių, gamybinių patalpų apšvietimui. Šviestuvai atsparūs dulkems, drėgmei, vandeniui, korozija. Galimas šviesos srauto efektyvumas 120 Lm/W, 140Lm/W, 150Lm/W. Paprastas virštinkinis montavimas.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥ 120 lm/W; ≥ 140 lm/W; ≥ 150 lm/W
Apšvietos kampas	130°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 4500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA \geq 80
LED šviestukų tipas	SMD 2835

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK08
Korpusas	PC
Garantija	3 metai; 5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥ 25000 h; ≥ 50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki + 40°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
TPC1228N2-H	28W	3360 lm	1200x65x55
TPC1230N2-H	30W	3600 lm	1200x65x55
TPC1238N2-H	38W	4560 lm	1200x65x55
TPC1240N2-H	40W	4800 lm	1200x65x55
TPC1250N2-H	50W	6000 lm	1200x65x55
TPC1550N2-H	50W	6000 lm	1500x65x55
TPC1560N2-H	60W	7200 lm	1500x65x55
TPC1250N3-H	50W	6500 lm	1200x65x55
TPC1225N4-H	25W	3500 lm	1200x65x55
TPC1230N4-H	30W	4200 lm	1200x65x55
TPC1233N4-H	33W	4620 lm	1200x65x55
TPC1240N4-H	40W	5600 lm	1200x65x55

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
TPC0620N-5-H	20W	3000lm	600x65x55
TPC1240N5-H	40W	6000 lm	1200x65x55
TPC1560N5-H	60W	9000 lm	1500x65x55
TPC1570N6-H	70W	11200 lm	1500x65x55
TPC1228N-7-H	28W	4760 lm	1200x65x55