


SIENINIS ŠVIESTUVAS WLB22

Dekoratyvinis sieninis šviestuvas tinkamas naudoti bendro naudojimo erdvėse, holuose, praėjimo zonose, specialiose vietose kur norima papuošti erdvę. Korpusas iš metalo, gali būti baltos, juodos, pilkos arba medžio spalvos + PMMA difuzorius.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥95 lm/W
Šviesos spalva (CCT)	2700K; 3000K; 4000K; 5000K; 6000K; 6400K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	SMD
LED šviestukų gamintojas	BRIDGELUX; EPISTAR; CREE

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	85-265V AC
Maitinimo šaltinio gamintojas	LIFUD; EAGLERISE

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Korpusas	Metalas; PMMA
Korpuso spalva	Juoda; Balta; Pilka; Medžio
Garantija	3 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥35000 h
--------------------------	----------

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
WL-10NW-9SB	10W	950 lm	200x200x30
WL-10NW-9LB	10W	950 lm	250x250x30
WL-15NW-9SB	15W	1425 lm	300x300x35
WL-15NW-9LB	15W	1425 lm	350x350x35