

Akcentinis šviestuvas LDL

Įleidžiami akcentiniai kvadratiniai (COB) šviestuvai, skirti prekybinių plotų, salonų, atskirų vietų papildomam apšvietimui. Kryptį galima reguliuoti dvipusiu arba keturpusiu pasukimu. Šviesos srautas gali būti valdomas TRIAC, 0-10 ir DALI protokolais. Yra galimybė rinktis korpuso spalvą: balta, juoda, pilka.



Šviesos charakteristikos

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Šviestuvo efektyvumas | ≥100 lm/W |
| Apšvietos kampas | 15°; 24°; 36°; 48° |
| Šviesos spalva (CCT) | 2700K; 4000K; 5000K; 6000K; 7000K |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥80; RA≥90; RA≥97 |
| Akinimo koeficientas (UGR) | <8 |
| LED šviestukų tipas | SMD3030 |

Elektriniai duomenys

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Naudojama įtampa | 200-240V AC |
| Jėgos faktorius (PF) | >0,90 |
| Maitinimo šaltinio gamintojas | LIFUD; TRIDONIC |

Bendrieji parametrai

| | |
|----------------|------------------|
| Apsaugos klasė | IP40 |
| Korpusas | Aliuminis |
| Korpuso Spalva | Balta; Juoda |
| Garantija | 3 metai; 5 metai |
| Sertifikatai | CE; ROHS |

Veikimo sąlygos

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas | ≥35000 h |
| Valdymas (Dimeriavimas) | 0-10V; 1-10V; DALI; TRIAC |

Modelių parametrai

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Dydis (mm) |
|--------------|-------|-----------------|------------|
| DCL-02NW-1DG | 2W | 200 lm | 45x45x49 |
| DCL-05NW-1DG | 5W | 500 lm | 75x45x49 |
| DCL-10NW-1DG | 10W | 1000 lm | 147x45x49 |
| DCL-20NW-1DG | 20W | 2000 lm | 280x45x49 |
| DCL-30NW-1DG | 30W | 3000 lm | 413x45x49 |