

## Akcentinis šviestuvas LDL

Įleidžiami akcentiniai kvadratiniai (COB) šviestuvai, skirti prekybinių plotų, salonų, atskirų vietų papildomam apšvietimui. Kryptį galima reguliuoti dvipusiu arba keturpusiu pasukimu. Šviesos srautas gali būti valdomas TRIAC, 0-10 ir DALI protokolais. Yra galimybė rinktis korpuso spalvą: balta, juoda, pilka.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W
Apšvietos kampas	15°; 24°; 36°; 48°
Šviesos spalva (CCT)	2700K; 4000K; 5000K; 6000K; 7000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80; RA≥90; RA≥97
Akinimo koeficientas (UGR)	<8
LED šviestukų tipas	SMD3030

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90
Maitinimo šaltinio gamintojas	LIFUD; TRIDONIC

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP40
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	3 metai; 5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥35000 h
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; 1-10V; DALI; TRIAC

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
DCL-02NW-1DG	2W	200 lm	45x45x49
DCL-05NW-1DG	5W	500 lm	75x45x49
DCL-10NW-1DG	10W	1000 lm	147x45x49
DCL-20NW-1DG	20W	2000 lm	280x45x49
DCL-30NW-1DG	30W	3000 lm	413x45x49