

HBL-HB16 170 lm/w

Didelio efektyvumo ~170lm/W HBL šviestuvai - profesionalus sprendimas aukštų patalpų apšvietimui. Šviestuvai gali būti komplektuojami su reflektoriais. Šviestuvo dangtis iš grūdinto stiklo, lengvai valomas.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥170 lm/W
Apšvietos kampas	90°; 110°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥70; RA≥80
LED šviestukų tipas	SMD 3030

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-277V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,9
Maitinimo šaltinio gamintojas	TOMCARLINE

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Juoda
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥ 50000h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -30°C iki +50°C
Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V; DALI

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)	Svoris (kg)
HBL-100N9-7F	100W	17000 lm	210	φ280x188	3,8
HBL-150N9-7F	150W	25500 lm	336	φ280x188	3,8
HBL-200N9-7F	200W	34000 lm	448	φ320x188	4,6
HBL-240N9-7F	240W	40800 lm	532	φ360x188	7,6
HBL-300N9-7F	300W	51000 lm	672	φ360x188	7,6