

GATVĖS ŠVIESTUVAS 25-E ENEC

Didelio efektyvumo ~150 lm/W gatvės šviestuvai. Ekonominis sprendimas su optimaliu kainos ir efektyvumo santykiu. Naudojami Philips Lumileds SMD3030 LED šviestukai. Šviestuvai gali turėti automatinę pritemdymo funkciją pagal nurodytą paros laiką. Veikimo laiko opcijos nustatomos pagal kliento pageidavimą. Galima galia nuo 40W iki 250W.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	150 lm/W
Apšvietos kampas	30°; 60°; 90°; 75°x150°; 150°x65°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	3030
LED šviestukų gamintojas	PHILIPS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	90-305V AC; 180-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Maitinimo šaltinio gamintojas	SOSEN; MEANWELL; PHILIPS
Šviestuvo elektros saugos klasė	I

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo klasė	IK09
Korpusas	Aliuminis; Grūdintas stiklas
Korpuso spalva	Pilka
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE, ROHS, ENEC

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h; ≥100000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -35°C iki +65°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; 1-10V; DALI

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
ST-040N9G4E	40W	5920 lm	96	561x88x214
ST-060N9G4E	60W	8820 lm	96	561x88x214
ST-080N9G4E	80W	11880 lm	144	561x88x214
ST-100N9G4E	100W	14780 lm	192	679x90x281
ST-150N9G4E	150W	22230 lm	192	679x90x281
ST-200N9G4E	200W	29380 lm	320	714x90x320
ST-250N9G4E	250W	32500 lm	320	714x320x90