


LINIJINIS 50 E

Modernus linijinis šviestuvas. Gali būti pakabinamas, paviršinio montavimo arba jungiamas į liniją, bei pageidaujama formą. Efektyvumas >100lm/W. Gali būti su opaliniu arba mikroprizmatiniu difuzoriumi. Tinka apšviesti komercines erdves, administracinių pastatų holus, darbo vietas biuruose.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W; ≥120 lm/W
Apšvietos kampas	100°; 80°; 65°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80; RA≥90
Akinimo koeficientas (UGR)	<22; <19
LED šviestukų gamintojas	SAN`AN

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,9
Maitinimo šaltinio gamintojas	BOKE

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP40; IP44
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Juoda; Balta; Sidabrinė
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE, ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V; DALI

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
LL-0625NB--E	25W	2500lm	600x50x70
LL-1230NB--E	30W	3000lm	1200x50x70
LL-1240NB--E	40W	4000lm	1200x50x70
LL-1530NB--E	30W	3000 lm	1500x50x70
LL-1550NB--E	50W	5000lm	1500x50x70
LL-2040NB--E	40W	4000 lm	2000x50x70
LLL0208NB--E	8W	800lm	192x50x70
LLT0312NB--E	12W	1200lm	320x50x70
LLX0315NB--E	15W	1500lm	320x50x70