

AKCENTINIS VIRŠTINKINIS "SURF-S" IP65

Akcentinis "Downlight" tipo šviestuvus gali būti naudojamas komercinių patalpų, prekybinių centrų, drabužių parduotuvių, muziejų ir viešbučių, namų ūkių apšvietimui. Montavimo būdai: paviršinis arba paviršinis-pakabinamas su specialiu laikikliu. IP 65 klasės, gali būti montuojamas lauke.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥120 lm/W
Apšvietos kampas	24°
Šviesos spalva (CCT)	2700K-6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
Akinimo koeficientas (UGR)	<19
LED šviestukų tipas	COB

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	85-277V AC
Maitinimo šaltinio gamintojas	MEANWELL
Šviestuvo elektrosaugos klasė	I

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK07
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Valdymas (Dimeriavimas)	TRIAC; 0-10V; DALI

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
DCRM15NB225T	15W	1800 lm	74x181
DCRM20NB225T	20W	2400 lm	96x186
DCRM23NB225T	23W	2760 lm	115x168
DCRM30NB225T	30W	3600 lm	115x168
DCRM40NB225T	40W	4800 lm	140x195
DCRM60NB225T	60W	7200 lm	171x230
DCRM80NB225T	80W	9600 lm	186x249