

## EVAKUACINIS ŠVIESTUVAS IP44 IP65 V

Evakuacinis šviestuvas skirtas nurodyti išėjimo kryptį dingus pagrindiniam apšvietimui. Modernaus dizaino. Yra daug modifikacijų, leidžiančių parinkti optimalų variantą ir norimą instaliavimo būdą. Šviestuvas turi 1h arba 3h veikimo maitinimo šaltinį su avariniu moduliu. Gali būti su rankiniu testavimo funkcija ir automatinio testavimo funkcija. Tinka naudoti gamybinėse bei komercinėse patalpose.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥80 lm/W
Šviesos spalva (CCT)	4000K; 5000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	≥70

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP44; IP65
Korpusas	Aliuminis; PC
Garantija	2 metai
Sertifikatai	CE

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	230V AC
------------------	---------

### Veikimo sąlygos

Veikimo aplinkos temperatūra	nuo 10°C iki +50°C
Avarinio modulio veikimo laikas	1h; 2h; 3h

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Dydis (mm)	Avarinio modulio veikimo laikas	Baterijos Talpa
EL-2W5P1M-I	2W	269x144x67	1h	NiCd 3,6V 600mAh
EL-3W5P1M-I	3,5W	269x144x67	1h	NiCd 3,6V 600mAh
EL-4W5P1M-I	4W	269x144x67	3h	NiCd 3,6V 1200mAh
EL-6W5P1M-I	6W	269x144x67	1h	NiCd 3,6V 1000mAh
EL-7W5P1M-I	7W	269x144x67	3h	NiCd 3,6V 2500mAh
EL-3W5P1A-I	3,5W	269x144x67	1h	LiFePO4 6,4V 600mAh
EL-5W5P1A-I	5W	269x144x67	3h	LiFePO4 6,4V 1500mAh
EL-7W5P1A-I	7W	269x144x67	3h	LiFePO4 6,4V 3000mAh