

## HBL UFO S 190 lm/W

Profesionalus sprendimas aukštų patalpų apšvietimui. Komplektuojamas su dimeriuojamu 1-10V maitinimo šaltiniu. Šviesos efektyvumas >190 lm/W. Aukštas šviesos atpažinimo indeksas CRI >80 Ra. Šviestuvus gali būt komplektuojamas su dienos šviesos, judesio jutikliais.



### Šviesos charakteristikos

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Šviestuvo efektyvumas         | ≥190 lm/W      |
| Apšvietos kampas              | 60°; 90°; 120° |
| Šviesos spalva (CCT)          | 2700K-7000K    |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥80          |
| LED šviestukų tipas           | SMD2835        |

### Elektriniai duomenys

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Naudojama įtampa              | 100-277V AC |
| Jėgos faktorius (PF)          | >0,97       |
| Šviestuvo elektrosaugos klasė | I           |

### Bendrieji parametrai

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Apsaugos klasė  | IP65      |
| Atsparumo klasė | IK08      |
| Korpusas        | Aliuminis |
| Garantija       | 5 metai   |
| Sertifikatai    | CE; ROHS  |

### Veikimo sąlygos

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas     | ≥50000 h            |
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo -35°C iki +50°C |
| Valdymas (Dimeriavimas)      | 1-10V               |

### Modelių parametrai

| Modelis      | Galia | Šviesos srautas | Dydis (mm) | Svoris (kg) |
|--------------|-------|-----------------|------------|-------------|
| HBL-080N9V90 | 80W   | 15200 lm        | Φ254x160   |             |
| HBL-100N9V90 | 100W  | 19000 lm        | Φ254x160   | 1,8         |
| HBL-150N9V90 | 150W  | 28500 lm        | Φ309x170   | 2,4         |
| HBL-200N9V90 | 200W  | 38000 lm        | Φ353x171   | 2,9         |
| HBL-240N9V90 | 240W  | 45600 lm        |            |             |