

Akcentinis Šviestuvas TK T

Akcentinis šviestuvas puikiai tinka prekybinių plotų, atskirų zonų papildomam apšvietimui, muziejams, buitiniam apšvietimui.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥110 lm/W
Apšvietos kampas	15°; 24°; 26°; 60°
Šviesos spalva (CCT)	2700K; 3000K; 4000K; 5700K; 6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80; RA≥90
LED šviestukų gamintojas	CITIZEN; CREE; BRIDGELUX

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90
Maitinimo šaltinio gamintojas	LIFUD; EAGLERISE

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Atsparumo klasė	IK07
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	3 metai; 5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI; TRIAC

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
TCL-09NB6D-T	9W	990 lm	55x155
TCL-15NB6D-T	15W	1650 lm	65x155
TCL-20NB6D-T	20W	2200 lm	65x155
TCL-30NB6D-T	30W	3300 lm	75x160