

PAVIRŠINIS ŠVIESTUVAS IP65 IK10 KM

IP65 IK10 klasės šviestuvas tinkamas naudoti praėjimo bei jėgimo zonose, laiptinėse, koridoriuose. Gali būti komplektuojama su MW judesio jutikliu, avariniu moduliui.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	2700K-6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	2835

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,6

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK10
Korpusas	Akrilas+PC
Garantija	3 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥35000 h
--------------------------	----------

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
CL-12NPW5-KM	12W	1200 lm	φ200
CL-18NPW5-KM	18W	1800 lm	φ260
CL-24NPW5-KM	24W	2400 lm	φ300