UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-14

PAVIRŠINIS ŠVIESTUVAS IP65 IK10 KM

IP65 IK10 klasės šviestuvas tinkamas naudoti praėjimo bei įėjimo zonose, laiptinėse, koridoriuose. Gali būti komplektuojama su MW judesio jutikliu, avariniu moduliu.





Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	2700K-6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	2835

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK10
Korpusas	Akrilas+PC
Garantija	3 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,6

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥35000 h

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
CL-12NPW5-KM	12W	1200 lm	ф200
CL-18NPW5-KM	18W	1800 lm	ф260
CL-24NPW5-KM	24W	2400 lm	ф300