

TRI-PROOF-T IP69K PRO



IP69K klasės šviestuvus tinkamas naudoti: automobilių plovyklose, automobilių parkavimo aikštelėse, maisto perdirbimo cechuose, žemos temperatūros sandėliavimo patalpose, gyvulininkystės bei augalininkystės ūkiuose. Atsparus UV spinduliams, korozijai, amoniako garų poveikiui. Gali būti jungiamas į liniją ir su integruotais šviesos bei judesio jutikliais.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥160 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
Spalvų atitikimo standartinis nuokrypis (MacAdam) SDCM	<3
LED šviestukų tipas	2835

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Šviestuvo elektros saugos klasė	I

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP69K
Atsparumo klasė	IK06; IK10
Korpusas	Plienas 304; PC; PMMA; Stiklas
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS; ENEC

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥100000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +40°C
Valdymas (Dimeriavimas)	DALI; 0-10V; 1-10V

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
TP-0620N8KPT	20W	3600 lm	φ70x600
TP-0620N8KMT	20W	3600 lm	φ70x600
TP-0620N5KGT	20W	3000 lm	φ70x600
TP-1236N6KPT	36W	5760 lm	φ70x1200
TP-1236N6KMT	36W	5760 lm	φ70x1200
TP-1236N6KGT	36W	5400 lm	φ70x1200
TP-1548N6KPT	48W	7680 lm	φ70x1500
TP-1548N6KMT	48W	7680 lm	φ70x1500
TP-1548N6KGT	48W	7200 lm	φ70x1500