

## TRI-PROOF-T IP65 IK10 ARCH

Modernaus dizaino IP65 IK10 klasės šviestuvai tinkami naudoti: ofisuose, koridoriuose, bendro naudojimo patalpose, drėgnose patalpose. Atsparūs UV spinduliams, korozijai. Gali būti jungiamas į liniją. Galima parinkti šviesos sklaidos kampą labiausiai atitinkanti esamus poreikius.



RT



FT



GT



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥110 lm/W
Apšvietos kampas	32°; 50°; 30°x60°; 70°; 120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	2835

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK10
Korpusas	Aliuminis+PC; PMMA
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS; ENEC

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Šviestuvo elektros saugos klasė	I

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥100000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +40°C
Valdymas (Dimeriavimas)	DALI; 0-10V; 1-10V; Microwave

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)	Aprašymas
TP-0620N3-FT	20W	2600 lm	φ70x600	120°
TP-1236N4-FT	36W	5040 lm	φ70x1200	120°
TP-1548N4-FT	48W	6720 lm	φ70x1500	120°
TP-0620N1-RT	20W	2200 lm	φ70x600	32°; 30x60°; 50°
TP-1236N1-RT	36W	3960 lm	φ70x1200	32°; 30x60°; 50°
TP-1548N1-RT	48W	5280 lm	φ70x1500	32°; 30x60°; 50°
TP-0620N--GT	20W	1800 lm	φ70x600	70°
TP-1236N--GT	36W	3240 lm	φ70x1200	70°
TP-1548N--GT	48W	4320 lm	φ70x1500	70°