


## Priglaistomas akcentinis šviestuvas

Priglaistomas akcentinis šviestuvas (Downlight Trimless) su žemu akinimo koeficientu. Šviestuvai gali būti tiek su fiksuotos optikos, tiek su optikos reguliavimo galimybe. Tinka prekybos centrų, drabužių parduotuvių, muziejų, viešbučių ar bendro naudojimo patalpų apšvietimui. Gali būti komplektuojama su dimeriuojamais maitinimo šaltiniais 0-10V, Triac, DALI. Gali būti komplektuojamas su LED šviestukais su labai aukštu spalvų atpažinimo indeksu (CRI>97). Įvairus optikos kampų pasirinkimas leidžia labai plačiai pritaikyti šviestuvus skirtingose patalpose.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W
Apšvietos kampas	15°; 24°; 38°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5700K; 6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80; RA≥90; RA≥97
LED šviestukų tipas	COB
LED šviestukų gamintojas	BRIDGELUX; CITIZEN; CREE

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90
Maitinimo šaltinio gamintojas	LIFUD; TRIDONIC; OSRAM; PHILIPS

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Atsparumo klasė	IK07
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	3 metai; 5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI; TRIAC

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Angos dydis (mm)	Dydis (mm)
DCRT07NW-3-T	7W	700 lm	φ65	φ80x70
DCRT10NW-3-T	10W	1000 lm	φ85	φ100x76
DCRT15NW-3-T	15W	1500 lm	φ85	φ100x83
DCRT20NW-3-T	20W	2000 lm	φ85	φ100x100
DCRT25NW-3-T	25W	2500 lm	φ105	φ125x107
DCRT07NW-3FT	7W	700 lm	φ55	φ80x70
DCRT10NW-3FT	10W	1000 lm	φ75	φ100x76
DCRT15NW-3FT	15W	1500 lm	φ75	φ100x83
DCRT20NW-3FT	20W	2000 lm	φ75	φ100x100
DCRT25NW-3FT	25W	2500 lm	φ95	φ125x107