

## AKCENTINIS ŠVIESTUVAS ZOOM

Akcentinis šviestuvas su valdomu apšvietimo kampu (10°-60°). Didelis spalvų atpažinimo indeksas CRI RA≥90 (iki RA 97) puikiai tinka muziejų, parodų salių, prekybinių plotų, atskirų zonų papildomam apšvietimui. Gali būti su integruotu valdomu šviesos intensyvumu.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W; ≥115 lm/W
Apšvietos kampas	10°-60°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥90; RA≥95; RA≥97
LED šviestukų gamintojas	CITIZEN; BRIDGELUX

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90
Maitinimo šaltinio gamintojas	LIFUD; BOKE; PHILIPS

### Bendrieji parametrai

Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; juoda
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo 0°C iki +40°C
Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V; DALI; TRIAC

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
TCL-10NBZCB	10W	1150 lm	φ50x160
TCL-20NBZCB	20W	2300 lm	φ62x170
TCL-35NBZCB	35W	4000 lm	φ80x188
TCL-42NBZCB	42W	4830 lm	φ94x191