

Akcentinis šviestuvas H-03

Akcentinis šviestuvas puikiai tinka muziejų, parodų salių, prekybinių plotų, atskirų zonų papildomam apšvietimui.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥110 lm/W
Apšvietos kampas	12°-60°
Šviesos spalva (CCT)	2700K; 3000K; 4000K; 5000K; 5700K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥90; RA≥92; RA≥95; RA≥97
LED šviestukų gamintojas	CITIZEN; CREE; OSRAM

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90
Maitinimo šaltinio gamintojas	TRIDONIC; OSRAM; LIFUD; PHILIPS

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)	Svoris (kg)
TCL-10NBZC-H	10W	1100 lm	190,5x75x179	0,995
TCL-20NBZC-H	20W	2200 lm	190,5x75x179	0,995
TCL-30NBZC-H	30W	3300 lm	190,5x75x179	0,995

Bendrieji parametrai

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Balta; Juoda;
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI; TRIAC