

HBF-P PARKAVIMO AIKŠTELĖMS



Šviestuvai skirtas parkavimo aikštelių, kiemų, teritorijos, sporto aikščių, pramonės zonų, reklaminių stendų apšvietimui. Didelio efektyvumo - 160 lm/w. Įvairios montavimo galimybės.



Šviesos charakteristikos

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Šviestuvo efektyvumas | 160 lm/W |
| Apšvietos kampas | 90°x150°; 110°x140°; 160° |
| Šviesos spalva (CCT) | 3000K- 5700K |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥70; RA≥80 |
| LED šviestukų tipas | 3030 |

Elektriniai duomenys

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Naudojama įtampa | 100-277V AC |
| Jėgos faktorius (PF) | >0,95 |
| Maitinimo šaltinio gamintojas | MEANWELL; SOSEN; MOSO; INVENTRONICS |

Bendrieji parametrai

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Apsaugos klasė | IP66 |
| Atsparumo klasė | IK08 |
| Korpusas | Aliuminis |
| Korpuso Spalva | Juoda; Tamsiai pilka; Pilka |
| Garantija | 5 metai |
| Sertifikatai | CE; ROHS |

Veikimo sąlygos

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas | ≥100000 h |
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo -40°C iki +70°C |
| Valdymas (Dimeriavimas) | 0-10V; 1-10V; DALI |
| Apsauga nuo viršįtampių | 6kV; 10kV |

Modelių parametrai

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Dydis (mm) |
|--------------|-------|-----------------|------------|
| HBF-075NL6-C | 75W | 12000 lm | 368x65x300 |
| HBF-100NL6-C | 100W | 16000 lm | 368x65x300 |
| HBF-150NL6-C | 150W | 24000 lm | 368x65x300 |
| HBF-200NL6-C | 200W | 32000 lm | 428x65x300 |
| HBF-240NL6-C | 240W | 38400 lm | 368x65x300 |
| HBF-300NL6-C | 300W | 48000 lm | 585x65x300 |