

LED panelė universali

Labai plona universali panelė. Gali būti įleidžiama ir virštinkinio montavimo. Gali būti kintamos galios, bei su keičiama šviesos spalva (CCT). Gali būti komplektuojama su judesio ir šviesos jutikliais.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥85 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
------------------	-------------

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP40; IP44
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Forma	Apvali; Kvadratas
Garantija	3 metai; 5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -25°C iki +45°C
Valdymas (Dimeriavimas)	Judesio jutiklis

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Lubų angos dydis (mm)	Dydis (mm)
LPSRM18WN-WC	18W	1530 lm	90	Φ65-205	Φ220x18
LPSRM18WT-WC	18W	1530 lm	120	Φ65-205	Φ220x18
LPSRM18WNJWC	18W (10W; 15W)	1530 lm	120	Φ65-205	Φ220x18
LPSRM18WTQWC	18W	1530 lm	120	Φ65-205	Φ220x18