

AKCENTINIS ŠVIESTUVAS SMN



Įleidžiami akcentiniai kvadratiniai (COB) šviestuvai, skirti prekybinių plotų, salonų, atskirų vietų papildomam apšvietimui. Gali būti keletu skirtingų apšvietos kampų, Yra galimybė rinktis korpuso spalvą: balta, juoda.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W
Apšvietos kampas	15°; 24°; 38°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80; RA≥90; RA≥97
Akinimo koeficientas (UGR)	<19
LED šviestukų tipas	SMD3030

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90
Maitinimo šaltinio gamintojas	LIFUD; TRIDONIC; OSRAM; BOKE; PHILIPS

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Atsparumo klasė	IK07
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI; TRIAC

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
DCL-02NW-3-S	1x2W	200 lm	46x46x52
DCL-04NW-3-S	2x2W	400 lm	69x46x52
DCL-06NW-3-S	3x2W	600 lm	96x46x52
DCL-08NW-3-S	4x2W	800 lm	76x76x52
DCL-10NW-3-S	5x2W	1000 lm	148x46x52
DCL-18NW-3-S	9x2W	1800 lm	106x106x52
DCL-20NW-3-S	10x2W	2000 lm	285x46x52
DCL-30NW-3-S	15x2W	3000 lm	417x56x52