



LINIJINIS SU REFLEKTORIUMI UGR<16

Linijinis šviestuvas gali būti pakabinamas, paviršinio montavimo arba įleidžiamas. Šviestuvas pasižymi itin mažu akinimo koeficientu UGR<16, todėl puikiai tinka virš darbo vietų, komercinių patalpų, administracinių holų apšvietimui. Didelio efektyvumo. Gali būti jungiamas į liniją.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥120 lm/W; ≥130 lm/W
Apšvietos kampas	70°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K; 6500K; CCT
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80; RA≥90
Akinimo koeficientas (UGR)	<16
LED šviestukų tipas	SMD2835

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,9
Maitinimo šaltinio gamintojas	BOKE

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Atsparumo klasė	IK08
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Juoda; Balta, Sidabrinė
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V; DALI

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
LM-0624NB2-E	24W	2880 lm	570x50x70
LM-1230NB2-E	30W	3600 lm	1200x50x70
LM-1240NB2-E	40W	4800 lm	1140x50x70
LM-1550NB2-E	50W	6000 lm	1430x50x70
LM-1760NB2-E	60W	7200 lm	1710x50x70
LM-2080NB2-E	80W	9600 lm	2280x50x70
LM-3080NB2-E	80W	9600 lm	2850x50x70