
UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-22

# LINIJINIS SU REFLEKTORIUMI UGR<16

Linijinis šviestuvas gali būti pakabinamas, paviršinio montavimo arba įleidžiamas.  Šviestuvas pasižymi itin mažu akinimo koeficientu UGR<16, todėl puikiai tinka virš darbo vietų, komercinių patalpų, administracinių holų apšvietimui. Didelio efektyvumo. Gali būti jungiamas į liniją.






## Šviesos charakteristikos

| | |
|---|---|
| Šviestuvo efektyvumas | 120 lm/W; 130 lm/W |
| Apšvietos kampas | 80° |
| Šviesos spalva (CCT) | 3000K-6500K; CCT |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥80; RA≥90 |
| Akinimo koeficientas (UGR) | <16 |
| LED šviestukų tipas | SMD2835 |

## Bendrieji parametrai

| | |
|---|---|
| Apsaugos klasė | IP20 |
| Atsparumo klasė | IK08 |
| Korpusas | Aliuminis |
| Korpuso Spalva | Juoda; Balta, Sidabrinė |
| Garantija | 5 metai |
| Sertifikatai | CE; ROHS |

## Elektriniai duomenys

| | |
|---|---|
| Naudojama įtampa | 200-240V AC |
| Jėgos faktorius (PF) | >0,9 |
| Maitinimo šaltinio gamintojas | BOKE |

## Veikimo sąlygos

| | |
|---|---|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas | ≥50000 h |
| Valdymas (Dimeriavimas) | 1-10V; DALI |

## Modelių parametrai

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Dydis (mm) |
|---|---|---|---|
| LM-0624NB2-E | 24W | 2880 lm | 570x50x70 |
| LM-1230NB2-E | 30W | 3600 lm | 1200x50x70 |
| LM-1240NB2-E | 40W | 4800 lm | 1140x50x70 |
| LM-1550NB2-E | 50W | 6000 lm | 1430x50x70 |
| LM-1760NB2-E | 60W | 7200 lm | 1710x50x70 |
| LM-2080NB2-E | 80W | 9600 lm | 2280x50x70 |
| LM-3080NB2-E | 80W | 9600 lm | 2850x50x70 |