

GATVĖS ŠVIESTUVAS SL4

Ekonominės klasės gatvės šviestuvai. Modernus dizainas. Gali turėti automatinę pritemdymo funkciją pagal nustatytą grafiką. Gali būti komplektuojamas su NEMA tipo jungtimi. Yra platus sklaidos kampų pasirinkimas. Gali būti komplektuojamas su 50mm ar 60mm laikikliu.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥130 lm/W
Apšvietos kampas	T2S; T3S; T2M; T3M
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥70; RA≥80
LED šviestukų tipas	2835; 3030; 5050
LED šviestukų gamintojas	LUMILEDS; EPISTAR; SAN`AN

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-265V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,9
Šviestuvo elektros saugos klasė	I; II

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo klasė	IK10
Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Juoda; Tamsiai pilka; Šviesiai pilka
Garantija	3 metai; 5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS; ENEC

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +50°C
Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
ST-030N9G-3C	30W	3900lm	456x122x13
ST-050N9G-3C	50W	6500 lm	456x122x13
ST-080N9G-3C	80W	10400 lm	536x166x13
ST-100N9G-3C	100W	13000 lm	536x166x13
ST-120N9G-3C	120W	15600 lm	618x461x13
ST-150N9G-3C	150W	19500 lm	618x461x13