


PAKABINAMAS/ VIRŠTINKINIS INTERJERO ŠVIESTUVAS

Puikiai tinka interjero apšvietimui butyje, biurų bei įstaigų laukiamuosiuose, bendrose komercinėse erdvėse. Galimas tiek paviršinis, tiek pakabinamas montavimo būdas. Šviesos skaida - tiesioginė (į apačią).



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90

Bendrieji parametrai

Atsparumo klasė	IP20
Korpusas	Metalas; Akrilas
Korpuso Forma	Apvali; Kvadratas
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	3 metai; 5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -15°C iki +40°C
------------------------------	---------------------

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
CDR-4024NW-O	24W	2400 lm	Ø400x50
CDR-5036NW-O	36W	3600 lm	Ø500x50
CDR-6048NW-O	48W	4800 lm	Ø600x50
CDR-8072NW-O	72W	7200 lm	Ø800x50
CDR-1096NW-O	96W	9600 lm	Ø1000x50
CDR-1212NW-O	120W	12000 lm	Ø1200x50