

## PLATUS PAVIRŠINIS ŠVIESTUVAS



Puikiai tinka interjero apšvietimui biurų bei įstaigų vestibuliuose, bendrose komercinėse erdvėse. Galimas tiek paviršinis, tiek pakabinamas montavimo būdas. Šviesos skaida -tiesioginė (į apačią).



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	110 lm/W; 130 lm/W; 150 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6500K; RGBW
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥80; Ra≥90
Akinimo koeficientas (UGR)	<22; <19
Spalvų atitikimo standartinis nuokrypis (MacAdam) SDCM	3

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	AC 180-240V
Jėgos faktorius (PF)	>0,9
Maitinimo šaltinio gamintojas	TRIDONIC; LIFUD; BOKE
Šviestuvo elektrosaugos klasė	I; II

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP40; IP65
Atsparumo klasė	IK04; IK06
Korpusas	Aliuminis; PC (PMMA)
Korpuso Forma	Apvali; Kvadratinė
Korpuso Spalva	Juoda; Balta
Garantija	5 metai

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	50000h; 80000h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo 0°C iki +40°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
CDR-3522NB-E	22W	2200 lm	Ø350x100
CDR-2524NB-E	24W	3600 lm	Ø250x65
CDR-3525NB-E	25W	2500 lm	Ø350x100
CDS-4525NB-E	25W	2500 lm	450x450x100
CDR-3030NB-E	30W	4500 lm	Ø300x65
CDR-4535NB-E	35W	3500 lm	Ø450x100
CDS-4535NB-E	35W	3500 lm	450x450x100
CDR-4535NB5E	35W	5250 lm	Ø450x100
CDS-4540NB-E	40W	4000 lm	450x450x100
CDR-4042NB5E	42W	6300 lm	Ø400x65
CDR-4545NB-E	45W	4500 lm	Ø450x100

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
CDS-4545NB-E	45W	4500 lm	450x450x100
CDR-4548NB5E	48W	7200 lm	Ø450x65
CDR-5055NB5E	55W	8250 lm	Ø500x65
CDR-4560NB-E	60W	6000 lm	Ø450x180
CDS-4560NB-E	60W	6000 lm	450x450x100
CDR-6060NB5E	60W	9000 lm	Ø600x65
CDR-7065NB5E	65W	9750 lm	Ø700x65
CDR-8072NB5E	72W	10800 lm	Ø800x65
CDR-9084NB5E	84W	12600 lm	Ø900x65
CDR-0196NB5E	96W	14400 lm	Ø1000x65
CDR-1111NB5E	110W	16500 lm	Ø1100x65
CDR-1212NB5E	120W	18000 lm	Ø1200x65