

PLATUS VIRŠTINKINIS INTERJERO ŠVIESTUVAS

Puikiai tinka interjero apšvietimui biurų bei įstaigų vestibuliuose, bendrose komercinėse erdvėse. Galimas tiek paviršinis, tiek pakabinamas montavimo būdas. Šviesos skaida - tiesioginė (į apačią).



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥80 lm/W; ≥100 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; CCT; RGBW
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų gamintojas	PHILIPS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-277V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Maitinimo šaltinio gamintojas	LIFUD; MEANWELL

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP40
Korpusas	Aliuminis; Opalinis difuzorius
Korpuso Forma	Apvali; Kvadratas
Korpuso Spalva	Balta; Juoda; Auksinė; Sidabrinė
Garantija	3 metai; 5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -15°C iki +40°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI, TRIAC; RGBW

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
CDR-3522NB-E	22W	2200 lm	Ø350x100
CDR-3525NB-E	25W	2500 lm	Ø350x100
CDR-4535NB-E	35W	3500 lm	Ø450x100
CDR-4545NB-E	45W	4500 lm	Ø450x100
CDR-4560NB-E	60W	6000 lm	Ø450x100
CDR-4560NB-E	60W	6000 lm	Ø450x180
CDS-3525NB-E	25W	2500 lm	450x450x100
CDS-3535NB-E	35W	3500 lm	450x450x100
CDS-4540NB-E	40W	4000 lm	450x450x100
CDS-4545NB-E	45W	4500 lm	450x450x100
CDS-4560NB-E	60W	6000 lm	450x450x100